

1668

Descripción

Film de PVC color blanco con características de blackout, alta opacidad para cubrir superficies. Con terminación brillante o mate. Ideal para aplicar sobre autobuses, trenes y otros usos.

Papel de desprendimiento

Revestido de silicona en un lado, 135 g/m².

Adhesivo

Dispersión de poli acrilato, ennegrecido, removible sin residuos

Areas de aplicación

Para aplicaciones en la intemperie en períodos cortos y medianos. La excelente opacidad permite que el pegamento cubra el piso.

Métodos de impresión

Es recomendada la impresión por serigrafía. Un tratamiento especial es necesario para impresión por tipografía y offset ultravioleta.

Datos técnicos*

Espesor (sin papel protector y adhesivo)	100 micrones
Estabilidad dimensional (FINAT-FTM 14)	adherido a acero no hay contracción en dirección transversal, en un largo menor al 0,4 mm
Resistencia al agua	adherido a aluminio después de 48 h / 23 °C no hay variación
Resistencia a la temperatura	adherido a aluminio desde -40 °C hasta +80 °C sin variación; para un período corto (24 h) +100 °C
Poder de adhesión (FINAT-FTM 1, después de 24 hs, acero inoxidable).	6 +/- 2 N / 25 mm
Resistencia a la tracción (DIN EN ISO 527)	en el sentido longitudinal mínimo 19 mPa en el sentido transversal mínimo 19 mPa
Elongación en el punto de rotura (DIN EN ISO 527)	en el sentido longitudinal mínimo 130% en el sentido transversal mínimo 150%
Garantía de almacenaje (20 °C y 50% de humedad relativa)	2 años
Capacidad de desprendimiento	dentro del año removible sin residuos
Temperatura mínima de aplicación	+10 °C
Vida útil aplicado por especialista	en posición vertical 2 años

Atención: Las superficies donde el material será aplicado deben ser limpiadas a fondo, quitando todo el polvo, grasa o cualquier contaminante. Para superficies laqueadas o pintadas frescas es necesario esperar por lo menos 3 semanas después del curado completo. La compatibilidad con pinturas o lacas debe ser probada por el usuario final antes de su uso.

*Las afirmaciones en esta hoja de información están basadas en nuestro conocimiento y experiencia práctica. Estos datos son pretendidos sólo como una fuente de información y ésta es dada sin compromiso, y no constituye una garantía. Debido a la amplia variedad de usos y aplicaciones posibles, los usuarios deben, independientemente, determinar la aplicabilidad de este material para su propósito específico, antes de su utilización.